

Инструкция по регулировке «Петля Cas 4110 / Петля Cas 4120»

- Перед регулировкой установить петли на полотно. Навесить полотно на раму дверного проёма.



Рисунок 1

- **Регулировка положения полотна по вертикале:**
 - Снять крышки;
 - Вращением пластиковой гайки, (ключ S17) поднять полотно максимально вверх;
 - Опуская полотно коснуться нижним уплотнителем порога;
 - Опустить полотно на 2 мм (2 оборота).



Рисунок 2

- **Регулировка положения полотна по горизонтали:**
 - Определить величину смещения полотна, полотно необходимо выставить по центру проема;
 - Отметить положение петли карандашом;
 - Снять полотно;
 - Крестовой отверткой ослабить винты крепления петли к раме, сместить петли на требуемую величину, затянуть винты;
 - Навесить полотно на раму.



Рисунок 3

- **Регулировка величины прижатия уплотнителя полотна к раме:**
 - Величина прижатия полотна регулируется петлями полотна и замком (см. инструкцию по монтажу замка);
 - Крестовой отверткой ослабить винты крепления петли к полотну;
 - Прижимая полотно, слегка коснуться уплотнителем рамы;
 - Отметить положение петли карандашом;
 - Снять полотно;
 - Сместить петли на 2мм, затянуть винты;
 - Проверить плотность прилегания уплотнителя по периметру
 - Уплотнитель должен быть равномерно прижат по всей; поверхности соприкосновения с рамой на 2-3мм;



Рисунок 4

- **Установить крышки.**